

Piknometry

Piknometr wg Gay Lussaca - z korkiem kapilarnym szlifowanym, produkcji krajowej

pojemność ml	bez płaszczka próżniowego nr kat.	z płaszczem próżniowym nr kat.
5	0303-00001	-
10	0303-00002	-
25	0303-00003	0303-00005
50	0303-00004	0303-00007
100	0303-00005	-

Piknometr z termometrem - produkcji krajowej

pojemność ml	z rurką boczną nr kat.	z rurką boczną i płaszczem próżniowym nr kat.	bez rurki bocznej, bez płaszczka próżniowego nr kat.
25	0303-00008	-	0303-00013
50	0303-00009	0303-00011	0303-00014
100	0303-00010	0303-00012	0303-00015

Piknometr wg Reischauera - ze szlifem i korkiem szlifowanym - produkcji krajowej

pojemność ml	z lejkiem do napełnienia z jedną krawką nr kat.	z podziałką na szyjce 40 mm bieżących nr kat.
25	0303-00016	0303-00019
50	0303-00017	0303-00020
100	0303-00018	0303-00021



-00001



-00008



-00011



-00013



-00016



-00019

Piknometr wg Gay Lussaca - z korkiem kapilarnym szlifowanym

- szkło BORO 3.3
- korek kapilarny szlif 10/19

pojemność ml	piknometr niewzorcowany nr kat.	piknometr wzorcowany ¹ nr kat.	piknometr wzorcowany z term. nr kat.
5 ²	0303-00022	0303-00027	-
10	0303-00023	0303-00028	0303-00032
25	0303-00024	0303-00029	0303-00033
50	0303-00025	0303-00030	0303-00034
100 ²	0303-00026	0303-00031	0303-00035

- ¹ - certyfikat producenta
- ² - w szlifowaniu do DIN

-00022



-00027



Piknometr niewzorcowany

- objętość rzeczywista wydrukowana jest na dnie

Piknometr wzorcowany

- wzorcowanie na „In”, objętość rzeczywista podana jest z dokładnością do 0,001 cm³

-00032



Piknometr wzorcowany z termometrem

- boczny korek kapilarny, szlif 7/16
- termometr rtęciowy ze szlifem 10/19
- zakres pomiaru: od 10 do 35 °C
- objętość rzeczywista podana jest z dokładnością do 0,001 cm³

Nasadka do piknometra

- wg normy PN-64/S-04001/04

- szlif 60/46
 - zastosowanie: laboratoria drogowe
- Nr kat. 0303-00036**

Oferujemy również nasadki ze szlifem 45/40.

Butle ze szlifem do piknometrów znajdują się na stronie 14¹.

¹ - policzany stosownie do butli ze szkła DURAN

