

Szafy termostatyczne



Szafa termostatyczna jednokomorowa - seria ST - wnętrze z tworzywa sztucznego											
Typ	ST1/B ST1/A	ST1/C ST1/A	ST2/B ST2/A	ST2/C ST2/A	ST3/B ST3/A	ST3/C ST3/A	ST4/B ST4/A	ST4/C ST4/A	ST5/B ST5/A	ST5/C ST5/A	
Obieg powietrza						wymuszony					
Regulacja temperatury	0,1 °C										
Stabilność temperatury	±0,5 °C										
Jednorodność temperatury	±0,5 °C										
Stawownik	mikroprocesorowy stawownik NIC umożliwiający realizację dwupunktowego profilu temp.										
Wyświetlacz	LED										
Materiał komory	tworzywo sztuczne										
Moc znamionowa	70 W		100 W		120 W		140 W		150 W		
Zasilanie	230 V / 50 Hz										
Wymiary komory (szer. x wys. x gł.)											
- ST B i ST A	465 x 425 x 310 mm		480 x 740 x 420 mm		500 x 915 x 445 mm		480 x 1145 x 405 mm		525 x 1210 x 450 mm		
- ST C	465 x 425 x 295 mm		480 x 740 x 400 mm		500 x 915 x 410 mm		480 x 1145 x 375 mm		525 x 1210 x 420 mm		
Pojemność komory											
- ST B i ST A	60 l		140 l		180 l		200 l		265 l		
- ST C	55 l		130 l		165 l		185 l		245 l		
Interfejs	RS 232 (opcja)										
Zakres temperatury	Drzwi pełne (B)										
3 + 40 °C nr kat.	ST1/B/40 0601-00001		ST2/B/40 0601-00004		ST3/B/40 0601-00007		ST4/B/40 0601-00010		ST5/B/40 0601-00013		
3 + 50 °C nr kat.	ST1/B/50 0601-00002		ST2/B/50 0601-00005		ST3/B/50 0601-00008		ST4/B/50 0601-00011		ST5/B/50 0601-00014		
3 + 60 °C nr kat.	ST1/B/60 0601-00003		ST2/B/60 0601-00006		ST3/B/60 0601-00009		ST4/B/60 0601-00012		ST5/B/60 0601-00015		
Zakres temperatury	Drzwi podwójne: szklane + pełne (C)										
3 + 40 °C nr kat.	ST1/C/40 0601-00016		ST2/C/40 0601-00019		ST3/C/40 0601-00022		ST4/C/40 0601-00025		ST5/C/40 0601-00028		
3 + 50 °C nr kat.	ST1/C/50 0601-00017		ST2/C/50 0601-00020		ST3/C/50 0601-00023		ST4/C/50 0601-00026		ST5/C/50 0601-00029		
3 + 60 °C nr kat.	ST1/C/60 0601-00018		ST2/C/60 0601-00021		ST3/C/60 0601-00024		ST4/C/60 0601-00027		ST5/C/60 0601-00030		
Zakres temperatury	Drzwi szklane (A)										
3 + 40 °C nr kat.	ST1/A/40 0601-00031		ST2/A/40 0601-00034		ST3/A/40 0601-00037		ST4/A/40 0601-00040		ST5/A/40 0601-00043		
3 + 50 °C nr kat.	ST1/A/50 0601-00032		ST2/A/50 0601-00035		ST3/A/50 0601-00038		ST4/A/50 0601-00041		ST5/A/50 0601-00044		
3 + 60 °C nr kat.	ST1/A/60 0601-00033		ST2/A/60 0601-00036		ST3/A/60 0601-00039		ST4/A/60 0601-00042		ST5/A/60 0601-00045		



Szafy termostatyczne • cieplarki

Szafa termostatyczna jednokomorowa - seria ST
- wnętrze z aluminium

Wyposażenie dodatkowe dla szaf termostatycznych ST

nazwa	opis	symbol	nr kat.
Gniazdko elektryczne	wewnętrzne gniazdko elektryczne z uziemianiem	ST/G	0601-00064
Zamknięcie na klucz	dodatkowe zamknięcie drzwi na klucz	ST/Z	0601-00065
Sygnalizacja otwarcia drzwi	dźwiękowa sygnalizacja otwarcia drzwi	ST/D	0601-00066
Sygnalizacja alarmowa	dźwiękowa sygnalizacja przekroczenia parametrów	ST/A	0601-00067
Oświetlenie wewnętrzne	wewnętrzny punkt oświetleniowy	ST/L	0601-00068
RS 232	wyjscie RS 232 umożliwiające podłączenie drukarki lub komputera	ST/RS	0601-00069
Kabel RS 232	kabel do podłączenia drukarki lub komputera	ST/K	0601-00070
Drukarka termiczna - kafełka	drukarka termiczna kafełka	Kafełka	0601-00071
Drukarka igłowa	drukarka igłowa TH-U210D	TH-U210D	0601-00072
EasyTemp	oprogramowanie EasyTemp	EasyTemp	0601-00073

Szafa termostatyczna dwukomorowa - seria ST
- wnętrze z tworzywa sztucznego lub aluminium
- szczegółowych informacji udziela biuro handlowe

Typ	ST500/B ST500/A	ST500/C	ST700/B ST700/A	ST700/C
Obieg powietrza	wymuszony			
Regulacja temperatury	0,1 °C			
Stabilność temperatury	±0,5 °C			
Jednorodność temperatury	±0,5 °C			
Sterownik	mikroprocesorowy sterownik MIC umożliwiający realizację dwupunktowego profilu temp.			
Wyświetlacz	LED			
Materiał korony	aluminium			
Moc znamionowa	200 W		240 W	
Zasilanie	230 V / 50 Hz			
Wymiary korony (szer. x wysł. x gł.)	515 x 1380 x 625 mm - ST B i ST A - ST C		600 x 1380 x 675 mm 600 x 1380 x 655 mm	
Pojemność korony	450 l - ST B i ST A - ST C		560 l 540 l	
Interfejs	RS 232 (opcja)			
Zakres temperatury	Drzwi pełne (B)			
3 + 40 °C	ST500/B/40		ST700/B/40	
nr kat.	0601-00046		0601-00049	
3 + 50 °C	ST500/B/50		ST700/B/50	
nr kat.	0601-00047		0601-00050	
3 + 60 °C	ST500/B/60		ST700/B/60	
nr kat.	0601-00048		0601-00051	
Zakres temperatury	Drzwi podwójne: szklane + pełne (C)			
3 + 40 °C	ST500/C/40		ST700/C/40	
nr kat.	0601-00052		0601-00055	
3 + 50 °C	ST500/C/50		ST700/C/50	
nr kat.	0601-00053		0601-00056	
3 + 60 °C	ST500/C/60		ST700/C/60	
nr kat.	0601-00054		0601-00057	
Zakres temperatury	Drzwi szklane (A)			
3 + 40 °C	ST500/A/40		ST700/A/40	
nr kat.	0601-00058		0601-00061	
3 + 50 °C	ST500/A/50		ST700/A/50	
nr kat.	0601-00059		0601-00062	
3 + 60 °C	ST500/A/60		ST700/A/60	
nr kat.	0601-00060		0601-00063	



Cieplarka - seria CL - wnętrze ze stali nierdzewnej

Typ	CLN 53	CLN 115	CLN 240	CLW 53	CLW 115	CLW 240
Zakres temperatury	od temp. otoczenia + 5 °C do 70 °C					
Drzwi	naturalny			pełne		
Obieg powietrza	naturalny			wymuszony		
Regulacja temperatury				0,1 °C		
Stabilność temperatury	±0,7 °C			±0,5 °C		
Jednorodność temperatury (w 37 °C)	±0,7 °C			±0,5 °C		
Sterownik	mikroprocesorowy sterownik MIC umożliwiający realizację dwupunktowego profilu temp.					
Wyświetlacz	LED					
Moc znamionowa	200 W	240 W	320 W	200 W	240 W	320 W
Zasilanie	230 V / 50 Hz					
Wymiary korony (szer. x wysł. x gł.) (mm)	400 x 360 x 410	460 x 505 x 510	600 x 765 x 560	400 x 375 x 360	460 x 540 x 460	600 x 800 x 510
Pojemność korony	53 l	115 l	240 l	53 l	115 l	240 l
Interfejs	RS 232					
Nr kat.	0601-00074	0601-00075	0601-00076	0601-00077	0601-00078	0601-00079

Wyposażenie dodatkowe dla ciepłarek CL

nazwa	opis	symbol	nr kat.
Wewnętrzne drzwi szklane do CL 53	dodatkowe wewnętrzne drzwi szklane do CL 53	CL 53/C	0601-00080
Wewnętrzne drzwi szklane do CL 115	dodatkowe wewnętrzne drzwi szklane do CL 115	CL 115/C	0601-00081
Wewnętrzne drzwi szklane do CL 240	dodatkowe wewnętrzne drzwi szklane do CL 240	CL 240/C	0601-00082

Pełniejsze wyposażenie dodatkowe - na zapytanie.