


Prysznic bezpieczeństwa

Prysznic bezpieczeństwa oraz myjki do oczu i twarzy są urządzeniami „pierwszej pomocy” spełniającymi swoją rolę zarówno w laboratoriach jak i zakładach przemysłowych. Urządzenia podłączone są w łatwy sposób do systemu wodociągowego w budynku. Konstrukcja pryszniców i myjek zabezpieczona jest warstwą poliamidu, który odporny jest na korozję, wysoką temperaturę oraz promieniowanie UV. Głowica prysznicza bezpieczeństwa wykonana jest z tworzywa ABS, ze stali nierdzewnej lub z mosiądzu.

Prysznic bezpieczeństwa - montowany na suficie

- prysznic bezpieczeństwa zgodny z DIN 12899, część 1 i 3
- zamykanie ręczne

Typ	AB001100	AB01100E	AB001101
Głowica	ABS	stal nierdzewna	mosiądz
Konstrukcja	mosięzna, galwanizowana, pokryta poliamidem 11 w kolorze żółtym		
Przyłącze	1"	1"	1"
Waga	2,6 kg	2,6 kg	2,6 kg
Nr kat.	0701-00001	0701-00002	0701-00003



Prysznic bezpieczeństwa - montowany na ścianie

- prysznic bezpieczeństwa zgodny z DIN 12899, część 1 i 3
- zamykanie ręczne

Typ	AB001110	AB01110E	AB001111
Głowica	ABS	stal nierdzewna	mosiądz
Konstrukcja	mosięzna, galwanizowana, pokryta poliamidem 11 w kolorze żółtym		
Przyłącze	1"	1"	1"
Waga	3,5 kg	4 kg	3,5 kg
Nr kat.	0701-00004	0701-00005	0701-00006



Prysznic bezpieczeństwa - montowany nad drzwiami, na ścianie

- prysznic bezpieczeństwa zgodny z DIN 12899, część część 1 i 3
- zamykanie ręczne

Typ	AB001140	AB01140E	AB001141
Głowica	ABS	stal nierdzewna	mosiądz
Konstrukcja	mosięzna, galwanizowana, pokryta poliamidem 11 w kolorze żółtym		
Przyłącze	1"	1"	1"
Waga	4,4 kg	4,4 kg	4,4 kg
Nr kat.	0701-00007	0701-00008	0701-00009

Myjka do oczu (wersja mini) - wykonana z chromowanego mosiądzu

Myjka montowana do kurka z zimną wodą pełniąc funkcję stanowiska ratunkowego. Natężenie strumienia wypływającej wody nie jest uzależnione od ciśnienia wody wodociągowej. Woda wypływa przez dysze natryskowe. Wciśnięcie czerwonego przelącznika umożliwia przepływ wody przez perlator w celu umycia rąk itp. Wraz z myjką dostarczane są adaptory 1/2" i 3/8" i M22.

Nr kat. 0701-00010



Prysznic bezpieczeństwa

Erbstößer
Safety • Environmental Protection



Myjki do oczu i twarzy - montowane na ścianie

Typ	AB002210	AB02210E	AB003510	AB3510TI
Misa	ABS	stal nierdzewna	-	-
Konstrukcja	mosiężna, pokryta poliamidem 11 w kolorze żółtym			stal nierdzewna
Przyłącze	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Wylot	1 1/4"	1 1/4"		
Waga	2,6 kg	3,4 kg	1,7 kg	1,7 kg
Nr kat.	0701-00011	0701-00012	0701-00013	0701-00014

- myjki zgodne z DIN 12899, część 2
- zamykanie ręczne
- zawór otwarty maksymalnie w momencie przesunięcia płytki o 90°
- typy AB002210 oraz AB02210E wraz z misą oraz podłączeniem syfonu

Myjki do oczu i twarzy - z węzłem lub montowane na blacie

- myjki zgodne z DIN 12899, część 2 i 3
- zamykanie automatyczne
- z jedną głowicą: typ AB003000 i typ AB003120
- z dwoma głowicami: typ AB003110 i typ AB003130
- waży o dł. 1,5 mb. uszczelniony opłotek ze stali nierdzewnej (typ AB003000 i AB003110)



Typ	AB003000	AB003110	AB003120	AB003130
Konstrukcja	mosiężna, galwanizowana, pokryta poliamidem 11 w kolorze żółtym			
Przyłącze	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Wyposażenie	wspornik nacienny	wspornik nacienny	osłona pierścieniowa	osłona pierścieniowa
Liczba głowic	1	2	1	2
Waga	1,3 kg	1,5 kg	1,6 kg	1,8 kg
Nr kat.	0701-00015	0701-00016	0701-00017	0701-00018



Systemy kombinowane - wolnostojący kombinowany prysznic bezpieczeństwa i myjka do oczu i twarzy

- system zgodny z DIN 12899, część 1 i 3
- ręczne zamknięcie zaworu prysznica oraz myjki
- zawór otwarty maksymalnie w momencie przesunięcia rączki o 90°

Typ	AB004220	AB04220E	AB4220TI
Głowica	ABS	stal nierdzewna	stal nierdzewna
Misa	ABS	stal nierdzewna	stal nierdzewna
Konstrukcja	mosiężna, galwanizowana, pokryta poliamidem 11 w kolorze żółtym		stal nierdzewna
Przyłącze	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Wylot	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Waga	16,7 kg	16,7 kg	16,7 kg
Nr kat.	0701-00019	0701-00020	0701-00021

Akcesoria do myjek

Etykiety - oznakowanie pryszniców bezpieczeństwa i myjek zgodne z ISO 3864

	Prysznic bezpieczeństwa	Myjki do oczu
Wymiary	148 x 148 mm	148 x 148 mm
Naklejka	0701-00022	0701-00025
Tworzywo sztuczne	0701-00023	0701-00026
Tworzywo sztuczne - fosforujący	0701-00024	0701-00027

Regulator natężenia przepływu / zawór kulowy

Typ	AB00080
Podłączenie	1/2"
Nr kat.	0701-00028

- stosowany przy dużym ciśnieniu wody w sieci wodociągowej



-00022

-00025



-00028